

# МАШИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФИТИНГОВ

Машины для изготовления сегментных фитингов предназначены для сварки стыковым методом изделий из термопластов. Фитинги, произведенные по этой технологии, отличаются прочностью и надежностью.

Nowatech предлагает цеховые машины в двух вариантах исполнения: с протоколированием (**ZHSN-315E**) и без (**ZHSN-315**). Комплект состоит из станины с центратором, торцевателем и нагревателем. Машина управляется с контрольной панели, расположенной на гидроагрегате. Оба типа машин работают в полуавтоматическом режиме.

Аппарат ZHSN-315E дополнительно оснащен блоком протоколирования, память которого может хранить до 3000 протоколов. Программа управления шаг за шагом сопровождает оператора сообщениями на экране. В зависимости от выбранной комплектации, машина может производить сегментные отводы (90-400 мм), Т-тройники (90-315 мм), Y-тройники 45° (90-315 мм), крестовины (90-315 мм). Дополнительно аппарат может быть оснащен зажимом для втулок под фланец и коротких фитингов.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон диаметров: 90-400 мм  
Полная мощность: 4500 Вт  
Питание 50 Гц, 400 В  
Полный вес: зависит от комплектации

### ЦЕНТРАТОР UHNS-315

Вес: 436 кг

### НАГРЕВАТЕЛЬ

Питание: 400 В, 50 Гц  
Мощность: 3200 Вт  
Вес: 35 кг

### ТОРЦЕВАТЕЛЬ

Питание: 400 В, 50 Гц  
Мощность: 750 Вт  
Вес: 90 кг

### ГИДРОАГРЕГАТЫ

#### UHRS-2,5PLUS (для ZHSN-315)

Питание: 400 В, 50 Гц  
Мощность: 750 Вт  
Управление: полуавтоматическое  
Прибор протоколирования: -----  
Вес: 100 кг

#### UHES-2,5PLUS (для ZHSN-315E)

Питание: 400 В, 50 Гц  
Мощность: 750 Вт  
Управление: полуавтоматическое  
Прибор протоколирования: встроенный  
Вес: 100 кг

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Набор для сварки отводов до  $\varnothing$  315 мм

Зажимы для отводов  $\varnothing$  315 мм

Редукционные вкладыши:  $\varnothing$  90,110,125,140,160,180,200,225,250,280

Зажимы для отводов  $\varnothing$  400 мм

Зажимы для отводов  $\varnothing$  355 мм

Набор зажимов для тройников типа «Т»  $\varnothing$  315 мм

Редукционные вкладыши:  $\varnothing$  90,110,125,140,160,180,200,225,250,280

Набор зажимов для тройников типа «Y»  $\varnothing$  315 мм

Редукционные вкладыши:  $\varnothing$  90,110,125,140,160,180,200,225,250, 280

Набор зажимов для крестовин типа «X»  $\varnothing$  315 мм

Редукционные вкладыши:  $\varnothing$  90,110,125,140,160,180,200,225,250, 280

Зажим для втулок под фланец  $\varnothing$  90-400 мм

Узкие зажимы для прямой сварки изделий  $\varnothing$  400 мм

Редукционные вкладыши:  $\varnothing$  90,110,125,140,160,180,200,225,250, 280, 315, 355.